

# KSD90

La machine de tampographie la plus précise jamais construite



Auto-nettoyage

## OPTIONNEL



Base pivotant à 90° pour installation automate



Souffleur antistatique



Navette produit avant/arrière

## CARACTÉRISTIQUES

- Entraînement Servo moteur
- Conception cadence élevée : course tampon, course cliché
- Moteur puissant pour optimiser la sélection tampon
- Rails de précision
- Rails de guidage tampon allongés assurant une stabilité à la course tampon pendant l'impression en dessous de la base
- Course tampon programmable
- Position de cliché programmable
- Temps d'arrêt réglable pour une dépose d'encre idéale
- Double vitesse de mouvement tampon
- Bol facilement monté & démonté sans enlever le tampon
- Auto nettoyage tampon avec cycle programmable
- Système d'encrier fermé CMIC breveté KENT
- Plaque d'indexation 0-réglage pour changement d'application rapide
- Contrôle par automate, façade digitale

## SPECIFICATION

Course tampon maxi :	200 mm
Pression tampon :	Servo moteur 400W
Moteur plateforme :	Servo 200W
Encrier fermé :	ø 90 mm
Taille cliché :	100 x 250 mm
Cadence (mécanique) :	Jusqu'à 1 500/Hr (la cadence peut varier suivant l'application, le tampon et la qualité d'impression)
Précision :	+/- 0,016 mm
Répétabilité :	+/- 0,025 mm
Puissance :	220V 2KW
Dimensions (LxlxH) :	715 x 566 x 1 535 mm
Poids :	230 Kg (environ)

**KENT FRANCE SARL**  
8 rue Vaucher, BP 177  
F-01105 Oyonnax  
Tel : +33.(0)4.74.12.96.17  
Fax : +33.(0)4.74.12.95.19  
e-mail : info@kent-france.fr  
[www.kent-france.fr](http://www.kent-france.fr)



**KENT**  
FRANCE SARL

[www.kentpp.com](http://www.kentpp.com)