

PP21N PLUS



Auto-nettoyage tampon
(encriers fermés seulement)




OPTIONNEL



Nouveau meuble support MS-100
pour améliorer la stabilité

CARACTERISTIQUES

- Machine de tampographie conviviale mono ou 2 couleurs
- Encrier fermé (LCIC) ou encrier ouvert
- Clichés acier fin (longue durée), polymère ou acier 10 mm d'épaisseur
- Plaque d'indexation 0-règlage pour un changement rapide d'application
- Tableau de contrôle à touches digitales
- Course tampon automatique (APS) pour profondeur d'impression variable
- Bâti machine en aluminium rigide
- Tige en acier trempé rectifié avec bague imprégnée pour des mouvements sans friction
- Mouvement machine régulier, cadence élevée
- Cycle double impression, temps d'arrêt tampon, arrêt avant impression
- Auto-nettoyage tampon avec cycle de nettoyage programmable (encriers fermés seulement)



- 2 plateformes / tables de travail X,Y, et réglage angle avec réglage indépendant



- Convoyeur 2 couleurs (C-150/8)



- Navette 2 couleurs (DR-150/2S)

SPECIFICATION

Encrier fermé :	ø60, 70, 90 mm
Cadence maxi :	1,800 cycles/hr.
Pression tampon max :	750N à 6 bar
Puissance :	110/220V 50/60Hz 20W
Consommation d'air :	115 litres/min.(environ)
Dim : L x l x H	700 x 620x 580 mm
Poids :	51 Kg (environ)